

## Modelo Elite 300 - descritivo

- . Adega horizontal
- . 2 módulos com temperaturas independentes

# MÉTIER®

<ul style="list-style-type: none"><li>. Capacidade total 292 garrafas - 146 grfs por módulo</li><li>. Adega com capacidade de armazenagem para garrafas de borgogne, bordeaux e magnum (prateleiras inferiores)</li></ul>	<b>capacidade</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>. Dimensões básicas (cm) largura 127 x altura 176 x profundidade 70</li><li>. Dimensões de instalação ou do nicho (cm - ventilação inclusa) largura 134 x altura 180 x profundidade 80</li><li>. Peso total 340kg - 170kg por módulo</li><li>. Dimensões com embalagem <b>2 volumes</b> (cm) largura 72 x altura 180 x profundidade 80</li><li>. Peso com embalagem 200kg por módulo</li></ul>	<b>dimensões</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>. Controle digital de temperatura de 8° a 20°C</li><li>. Compressor <i>embraco</i> 110v ou 220v (definir no pedido) . Cabo de energia 150cm</li><li>. Sistema de ventilação interna . iluminação interna em led</li><li>. Vidro duplo baixo emissivo térmico</li><li>. Não há necessidade de dreno no local</li></ul>	<b>mecânica</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>. Consumo 0,75 Kwh/24h - por módulo</li><li>. Potência 220 watts - por módulo</li></ul> <p><small>*a adega foi projetada para funcionamento em condições normais de temperatura de 35°C e umidade relativa do ar de 50%, níveis acima dos mencionados podem causar sudação no vidro e aumento no consumo de energia.</small></p>	<b>consumo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>. Prateleiras deslizantes por corrediças telescópicas com berços individuais</li><li>. Espaçamento mínimo entre prateleiras 9,5cm altura . Suporte para garrafas inclinadas</li><li>. Puxador em inox escovado . Trinco com chave</li><li>. Dobradiças rolamentadas em inox . Sapatas reguláveis . Filtro de carvão ativado</li></ul>	<b>estrutura</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>. Acabamento em madeira, aço inox ou chapa oxidada</li><li>. Acabamento aplicado na porta, laterais e topo</li></ul>	<b>acabamento</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>. 2 anos a partir da data de emissão da NF.</li></ul>	<b>garantia</b>

- instalação**
- . Ao receber a adega desembale-a com cuidado, espere 12 horas para ligá-la na tomada (verifique a voltagem), nivele os pés para que a porta fique alinhada com o corpo da adega.
  - . Instale-a em local plano, nivelado, ventilado, longe de fontes de calor e incidência direta de raios solares. No local haverá a necessidade de ponto de energia 110V ou 220V.
  - . **Efetue a união dos módulos dos modelos da linha elite de acordo com o manual do proprietário.**

