

Modelo Elite 400 - descritivo

- . Adega horizontal
- . 2 módulos com temperaturas independentes

MÉTIER®

. Capacidade total 410 garrafas - 205 grfs por módulo **capacidade**
. Adega com capacidade de armazenagem para garrafas de borgogne, bordeaux e magnum (prateleiras inferiores)

. Dimensões básicas (cm) largura 159 x altura 176 x profundidade 70 **dimensões**
. Dimensões de instalação ou do nicho (cm - ventilação inclusa) largura 166 x altura 180 x profundidade 80
. Peso total 400kg - 200kg por módulo
. Dimensões com embalagem **2 volumes** (cm) largura 88 x altura 188 x profundidade 80
. Peso com embalagem 220kg por módulo

. Controle digital de temperatura de 8° a 20°C **mecânica**
. Compressor *embraco* 110v ou 220v (definir no pedido) . Cabo de energia 150cm
. Sistema de ventilação interna . iluminação interna em led
. Vidro duplo baixo emissivo térmico
. Não há necessidade de dreno no local

. Consumo 0,9 Kwh/24h - por módulo **consumo**
. Potência 220 watts - por módulo

*a adega foi projetada para funcionamento em condições normais de temperatura de 35°C e umidade relativa do ar de 50%, níveis acima dos mencionados podem causar sudação no vidro e aumento no consumo de energia.

. Prateleiras deslizantes por corrediças telescópicas com berços individuais **estrutura**
. Espaçamento mínimo entre prateleiras 9,5cm altura
. Suporte para garrafas inclinadas
. Puxador em inox escovado . Trinco com chave
. Dobradiças rolamentadas em inox . Sapatas reguláveis . Filtro de carvão ativado

. Acabamento em madeira, aço inox ou chapa oxidada **acabamento**
. Acabamento aplicado na porta, laterais e topo

. 2 anos a partir da data de emissão da NF. **garantia**

. Ao receber a adega desembale-a com cuidado, espere 12 horas para ligá-la na tomada (verifique a voltagem), nivele os pés para que a porta fique alinhada com o corpo da adega. **instalação**
. Instale-a em local plano, nivelado, ventilado, longe de fontes de calor e incidência direta de raios solares. No local haverá a necessidade de ponto de energia 110V ou 220V.
. **Efetue a união dos módulos dos modelos da linha elite de acordo com o manual do proprietário.**

